

CDS-L 系列

在线互动机式UPS



* 可扩充大容量电池。

性能特点

- ★ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ★ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；
- ★ 超宽市电输入范围；
- ★ 可调式超级快速充电；
- ★ 市电重启功能；
- ★ 关机充电功能；
- ★ 冷启动功能；

	CDS600L	CDS1KL	CDS2KL
容量	600 VA / 300 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
输入	220 VAC	220 VAC	220 VAC
电压范围	140V - 290 VAC	140V - 290 VAC	140V - 290 VAC
频率	50 Hz	50 Hz	50 Hz
输出	±10%	±10%	±10%
电压范围(稳压模式)	133 VDC - 137 VDC	133 VDC - 137 VDC	133 VDC - 137 VDC
稳压精度	±1%	±1%	±1%
稳压范围	2.1kVA/10A/0.95(1)	5kVA/13A/0.95(1)	5kVA/13A/0.95(1)
效率	94%	94%	94%
尺寸	480mm	480mm	480mm
重量	13.4kg	13.4kg	13.4kg
噪音	40dB	40dB	40dB
保修	三年	三年	三年
售后服务	24小时	24小时	24小时

规格型号
容量
输入
电压
电压范围
频率
输出
电压范围(稳压模式)
稳压精度
稳压范围
效率
尺寸
重量
噪音
保修
售后服务

重量 (kg)	13.4
使用环境	
湿度	
工作温度	
存储温度	
噪音	

重量 (kg)	5.4	9
使用环境		
湿度		0-90
工作温度		0°C
存储温度		-20°C
噪音		小

现行产品规格若有变更不再另行通知